


Tp-link omada ap eap225 wifi AC1350

Artikelcode : ITTLEAP225



TP-Link EAP225. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 450 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Lokaal AP-beheer: Telnet. Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt: Active PoE, Passive PoE, Spanning: 24 V. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, LED-indicatoren: Stroom, WLAN

€ 99,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
6 GHz:	Nee
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	450 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3af
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Automatische kanaalselectie:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja

Draadloze isolatie:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
BeamForming:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
MAC adres filtering:	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
Web-gebaseerd management:	Ja
Lokaal AP-beheer:	Telnet
Syslog:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt:	Active PoE, Passive PoE
Spanning:	12 V
Output current:	1.5 A
Netvoeding:	10.15 W
Plaatsing:	Plafond, Muur
Kleur van het product:	Wit
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Stroom, WLAN
Soort antenne:	Intern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Antennas quantity:	3

Overdrachtssnelheid (max):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Processorfabrikant:	Qualcomm
Syslog:	Ja
Type processor:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3af
Quality of Service (QoS):	Ja
Automatische kanaalselectie:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Lokaal AP-beheer:	Telnet
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
SIM-kaartsleuf:	Nee
Breedte:	180 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	47.5 mm

Breedte verpakking:	340 mm
Diepte verpakking:	228 mm
Hoogte verpakking:	65 mm
Gewicht verpakking:	910 g
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Breedte verpakking:	340 mm
Montage gereedschap:	Ja
Diepte verpakking:	228 mm
Hoogte verpakking:	65 mm
Snelstartgids:	Ja
Gewicht verpakking:	910 g
Type verpakking:	Box
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Type verpakking:	Box
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990